



System ISO-LINE SCHWARZ

BESCHREIBUNG

Doppelwandige Verbindungsleitung aus Edelstahl für den Anschluss an Kaminöfen und Einsatz im Wohn- und Sichtbereich, trockene Betriebsweise.

MATERIAL

1.4404 (316L) / 1.4301 (304)

OBERFLÄCHE

Hitzefeste Senothermlackbeschichtung

Edelstahl gebürstet
Schwarz 702.284
Gussgrau 702.288

WANDSTÄRKE

Innen/Außen je 0,6 mm

INNENDURCHMESSER


130 mm und 150 mm

DÄMMUNG

Keramische Dämmung mit 15 mm Dicke

VERBINDUNG

Steckverbindung durch eingezogene Steckenden



EIGENSCHAFTEN

- Reduzierung des Abstandes zu brennbaren Bauteilen von 400 mm auf 200 mm (im Vergleich zu normalen Ofenrohren)

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)
 - Kaminöfen
- * ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 038

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856 - 2

T450 - N1 - D - V3 - L50060 - G200M



System ISO-LINE SCHWARZ

Winkel 15° mit Tür Winkel 30° mit Tür Winkel 45° mit Tür Winkel 90° mit Tür Winkel 15° ohne Tür Winkel 30° ohne Tür Winkel 45° ohne Tür



15-ISO4600



15-ISO4610



15-ISO4090



15-ISO0190



15-ISO0160



15-ISO0170



15-ISO0180

Winkel 90° ohne Tür

Winkelrohr mit Tür und Drosselklappe (Schenkellänge 500/700mm)

Winkelrohr-SET schwarz lackiert, bestehend aus: Winkelrohr mit Tür und Drosselklappe, Wetterkragen und Wandfutter (Schenkellänge 500/700mm)

Längenelement 750mm

Längenelement 500mm



15-ISO0600



15-ISO4150



15-ISO4990



15-ISO0130



15-ISO4020



15-ISO0140

Längenelement 330mm

Längenelement 250mm

Längenelement 150mm

Längenelement 1000mm mit Drosselklappe und Tür (mit Einzug)

Längenelement 500mm mit Drosselklappe und Tür (mit Einzug)

Längenelement 300mm mit Drosselklappe

Längenelement 150mm mit Kondensatring (mit Einzug)



15-ISO2220



15-ISO0150



15-ISO2240



15-ISO4500



15-ISO4510



15-ISO4180



15-ISO4650

Übergang von Kaminofen auf ISO-LINE

Übergang von ISO-LINE auf EW (Wandfutter)

Wandhalter bis 250mm

Wandrosette 55mm

Wandrosette groß 85mm



15-ISO0370



15-ISO37A0



15-ISO3870



15-ISO4220



15-ISO4230



System ISO-LINE GEBÜRSTET



Winkel 15° mit Tür Winkel 30° mit Tür Winkel 45° mit Tür Winkel 90° mit Tür Winkel 15° ohne Tür Winkel 30° ohne Tür Winkel 45° ohne Tür



350-ISO4600



350-ISO4610



350-ISO4090



350-ISO0190



350-ISO0160



350-ISO0170



350-ISO0180

Winkel 90° ohne Tür

Winkelrohr mit Tür und Drosselklappe (Schenkellänge 500/700mm)

Winkelrohr-SET schwarz lackiert, bestehend aus: Winkelrohr mit Tür und Drosselklappe, Wetterkragen und Wandfutter

Längenelement 1000mm

Längenelement 750mm

Längenelement 500mm



350-ISO0600



350-ISO4150



350-ISO4990



350-ISO0130



350-ISO4020



350-ISO0140

Längenelement 330mm

Längenelement 250mm

Längenelement 150mm

Längenelement 1000mm mit Drosselklappe und Tür (mit Einzug)

Längenelement 500mm mit Drosselklappe und Tür (mit Einzug)

Längenelement 300mm mit Drosselklappe

Längenelement 130mm mit Kondensatring (mit Einzug)



350-ISO2220



350-ISO0150



350-ISO2240



350-ISO4500



350-ISO4510



350-ISO4180



350-ISO4650

Übergang von Kaminofen auf ISO-LINE

Übergang von ISO-LINE auf EW (Wandfutter)

Wandhalter bis 250mm

Wandrosette 55mm

Wandrosette groß 85mm



350-ISO0370



350-ISO37A0



350-ISO3870



350-ISO4220



350-ISO4230