

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

 Tel.: _____
 Datum, Unterschrift/Stempel

 Lieferanschrift /
Kommission: _____

 Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material	Wandstärke	Oberfläche	Ausführung gegen Aufpreis
<input type="checkbox"/> Innen 1.4571 / 1.4404	<input type="checkbox"/> Innen/Außen 0,6 mm	<input type="checkbox"/> Hochglanz	<input type="checkbox"/> 50 mm Isolierung
<input type="checkbox"/> Außen 1.4301	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	
gegen Aufpreis	<input type="checkbox"/> Innen 0,8 mm <input type="checkbox"/> Innen 1,0 mm	<input type="checkbox"/> Matt <input type="checkbox"/> Gebürstet	<input type="checkbox"/> Kupfer
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Innen 1,50 mm	<input type="checkbox"/> Lackiert RAL: _____	<input type="checkbox"/> Lack-Dose zum Ausbessern

CODE	FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG	Stückzahl	Stückzahl	Stückzahl	Stückzahl
DW010	Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm				
DW020	Konsolbleche, verstellbar von 150 - 250 mm				
DW490	Konsolbleche, verstellbar von 250 - 360 mm				
DW391	Wandstütze & Querträger Typ I 350 mm				
DW392	Wandstütze & Querträger Typ II 500 mm				
DW393	Wandstütze & Querträger Typ III 750 mm				
DW407	Wandstütze & Querträger Typ IV 1030 mm				
ZUTE1425	Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück				
ZUTE1426	Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück				
ZUTE1427	Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück				

GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUSS					
DW030	Teleskopstütze 250-690 mm inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750ADK1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
DW040	Teleskopstütze 250-1190 mm inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750ADK1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
DW10170	Teleskopstütze 610-1190mm, inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf unten 1/2" Nippel und Tür für Kondensatauffangbehälter	750ADK1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
ZUAC2253	PVC-Schlauch transparent, Ø 26 mm, l = 0,5 m zur Verlängerung des Kondensatablaufs				
DW13210	Teleskopstütze für Grundplatte (Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten)				
ZUTE1255	Kondensatauffangbehälter				
DW3840	Grundplatte rund mit Kondensatablauf unten und Halterung verstellbar bis 200 mm Wandabstand (Aufbauhöhe max. 8 m)				
DW050	Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel	750ADK1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
DW060	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750ADK1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
DW660	Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750ADK1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
DW090	Grundplatte geschlossen				
DW15920	Grundplatte mit herausnehmbarem Rußtopf				
DW070	Grundplatte für Zwischenstütze				
DW080	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, L = 250 mm) max. Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5 m				

REINIGUNGSELEMENT					
DW100	Reinigungselement (bis 600 °C / N1)				
DW10RST0	Reinigungselement mit Rußschutztüre (bis 600 °C / N1)				
DW3830	Reinigungselement mit integrierter Grundplatte / Kondensatablauf unten (bis 600 °C / N1)				
ZUK130DW	Zugbegrenzer für den Außenbereich				
ZUK250SG	Zugbegrenzer universal Ø 250 mm mit Explosionsklappe. Bei ca. 28 kg ist eine eigene Befestigung vorzusehen!				
DW17560	Zugregleranschluss für ZUK250 (SG/-E)				
DW3810	Reinigungselement Design Plus (nur für Innenbereich) (bis 600 °C / N1)				
DW381A0	Reinigungselement Design Plus für Festbrennstoffe (Außenbereich) (bis 600 °C / N1)				
DW13250	Reinigungselement Design Plus mit Kugelfang und Rußtopf herausnehmbar (bis 600 °C / N1)	DW41			
DW18050	Reinigungselement Design mit Kugelfang und Wandfutter für Ferro mit 150 mm Einschub sowie Rußtopf herausnehmbar (bis 600 °C / N1)	DW41			
DW3820	Reinigungselement Design Plus mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten (nur für Innenbereich) (bis 600 °C / N1)	DW41			
DW382A0	Reinigungselement Design Plus mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten (Außenbereich) (bis 600 °C / N1)				

*1 Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren! (siehe Montageanleitung)
 *2 Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand April 2019

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

 Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

-
- Innen 1.4571 / 1.4404
-
-
- Außen 1.4301
-
- gegen Aufpreis
-
-
- _____

Wandstärke

-
- Innen/Außen 0,6 mm
-
- gegen Aufpreis
-
-
- Innen 0,8 mm
-
- Innen 1,0 mm
-
-
- Innen 1,50 mm

Oberfläche

-
- Hochglanz
-
- gegen Aufpreis
-
-
- Matt
-
- Gebürstet
-
-
- Lackiert RAL: _____

Ausführung gegen Aufpreis

-
- 50 mm Isolierung
-
-
- Kupfer
-
-
- Lack-Dose zum Ausbessern
-
-
-
-
-
-

CODE
T-ANSCHLUSS

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DW11	T-Anschluss 87° mit Wassernase	Abgang in mm				
DW317	T-Anschluss 90° mit Wassernase	Abgang in mm				
DW421 *	T-Anschluss 87° inkl. Reinigung gegenüberliegend (gleiche Höhe) (bis 600 °C / N1)	Abgang in mm				
DW309 *	T-Anschluss 90° inkl. Reinigung gegenüberliegend (gleiche Höhe) (bis 600 °C / N1)	Abgang in mm				

* Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger

DW12	T-Anschluss 45° mit Wassernase	Abgang in mm				
------	--------------------------------	--------------	--	--	--	--

LÄNGENELEMENT

DW13Ø	Längenelement 1000 mm				
DW14Ø	Längenelement 500 mm				
DW15Ø	Längenelement 250 mm				
DW261Ø	Längenelement 500 mm mit integriertem Wandfutter, kürzbar für Ferro				
DW262Ø	Längenelement 1000 mm mit integriertem Wandfutter, kürzbar für Ferro				
DW294Ø	Längenelement mit Revision (Deckel für Öl und Gas) (für Verbindungsleitung) (bis 400 °C / N1)				
DW294GØ	Längenelement mit Revision (Deckel für Festbrennstoffe) (bis 600 °C / N1)				
CHFUDW68Ø	Längenelement mit Revision (mit Innen- und Außendeckel) (bis 600 °C / N1)				

WANDHALTERUNG

DW21Ø	Wand- und Deckenabstandhalter starr, 50 mm				
DW22Ø *	Wandabstandhalter verstellbar 50 - 150 mm				
DW23Ø *	Wandabstandhalter verstellbar 150 - 250 mm				
DW24Ø *	Wandabstandhalter verstellbar 250 - 360 mm				
DW20Ø *	Wandabstandhalter verstellbar (Kopf- / Wandteil), Wandabstand ab 250 mm				
DW24MGØ	Wandhalter mit Gelenk kürzbar 140 - 300 mm				
DW85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DW20 L = 500 mm				
DW86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DW20 L = 1000 mm				
DW45Ø	Wandabstandhalter starr, 50 mm				
DW46Ø	Wandabstandhalter 50 - 150 mm				
DW47Ø	Wandabstandhalter 50 - 250 mm				
DW48Ø	Wandabstandhalter 50 - 360 mm				
DW389Ø	Wandhalter verstellbar 250 bis 360 mm Design Plus				
DW386Ø	Wandhalter verstellbar 50 bis 150 mm Design Plus				
DW387Ø	Wandhalter verstellbar 50 bis 250 mm Design Plus				
DW20-1Ø *	Wandteil von DW20 verstellbar für Wandhalter ab 250 mm				
DW22-1Ø *	Wandteil von DW22, für Wandhalter 50 - 150 mm				
DW23-1Ø *	Wandteil von DW23, für Wandhalter 50 - 250 mm				
DW24-1Ø *	Wandteil von DW24, für Wandhalter 250 - 360 mm				
DW332Ø	Kopfteil für Wandabstandhalter inkl. Bänder				
ZUAC2242-	Matte zur Schallentkopplung passend für DW21				
ZUAC2243	Matte zur Schallentkopplung passend für DW22 und DW23 von Ø80-225				
ZUAC2244	Matte zur Schallentkopplung passend für DW24 und DW20 von Ø80-225				
ZUAC2245-	Matte zur Schallentkopplung passend für DW22, DW23, DW24 und DW20 von Ø250-600				
ZUAC2246	Matte zur Schallentkopplung passend für DW45, DW46, DW47 und DW48 von Ø80-450				
ZUAC2247	Matte zur Schallentkopplung passend für DW45, DW46, DW47 und DW48 von Ø500-600				
ZUAC2272	Matte zur Schallentkopplung passend für DW389				
ZUAC2273	Matte zur Schallentkopplung passend für DW386 und DW387				

* Wandabstandhalter und Wandteil werden ab Ø 250 zweistrebige ausgeliefert

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

 Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

-
- Innen 1.4571 / 1.4404
-
-
- Außen 1.4301
-
- gegen Aufpreis
-
-
- _____

Wandstärke

-
- Innen/Außen 0,6 mm
-
- gegen Aufpreis
-
-
- Innen 0,8 mm
-
- Innen 1,0 mm
-
-
- Innen 1,50 mm

Oberfläche

-
- Hochglanz
-
- gegen Aufpreis
-
-
- Matt
-
- Gebürstet
-
-
- Lackiert RAL: _____

Ausführung gegen Aufpreis

-
- 50 mm Isolierung
-
-
- Kupfer
-
-
- Lack-Dose zum Ausbessern
-
-
-
-
-

CODE
WINKEL

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DW67Ø	Winkel 87° mit Revisionsöffnung für Deckel Öl & Gas (bis 400 °C / N1)				
DW19Ø	Winkel 90° mit Revisionsöffnung für Deckel Öl & Gas (bis 400 °C / N1)				
DW67GØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung für Festbrennstoffe				
DW19GØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung für Festbrennstoffe (201-600°C / N1)				
DW1228Ø	Winkel 87° mit Revisionsöffnung „Design“ für Festbrennstoffe (Innenbereich) (bis 600 °C / N1)				
DW16Ø	Winkel 15° starr				
DW17Ø	Winkel 30° starr				
DW2231Ø	Winkel 42° starr				
DW18Ø	Winkel 45° starr				
DW84Ø	Winkel 60° starr				
DW64Ø	Winkel 87° starr				
DW60Ø	Winkel 90° starr				

SCHORNSTEINKOPF

DW32Ø	Mündungsabschluss Unterdruck (bis 600 °C / N1)				
DW33Ø	Regenhaube				
DW1076Ø	Regenhaube mit Mündungsabschluss				
DW33AØ	Regenhaube mit Funkenschutzgitter				
DW31Ø	Wetterkragen / Wandrosette				
DW80Ø	Wetterkragen „Spezial“				
DW80HLØ	Wetterkragen „Spezial“ hinterlüftet				
DW307Ø	Wetterkragen mit Rand				

SCHORNSTEINABSCHLUSS

DW81Ø	Dachdurchführung 5°-15° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DW82Ø	Dachdurchführung 16°-25° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DW39Ø	Dachdurchführung 26°-35° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DW83Ø	Dachdurchführung 36°-45° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DW52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen				
DW52ZYØ	Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen				
DW53Ø	Dachdurchführung 5°-15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DW59Ø	Dachdurchführung 16°-25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DW38Ø	Dachdurchführung 26°-35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DW54Ø	Dachdurchführung 36°-45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DW70Ø	Wand-/ Deckenblende, einteilig 0°				
DW71Ø	Wand-/ Deckenblende, einteilig 1°-65°	°Zahl angeben			
DW74Ø	Wand-/ Deckenblende, zweiteilig 0°				
DW75Ø	Wand-/ Deckenblende, zweiteilig 1°-65°	°Zahl angeben			
DW70HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig 0°				
DW71HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig 1°-65°	°Zahl angeben			
DW74HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig 0°				
DW75HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig 1°-65°	°Zahl angeben			
DW1702Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0°-20° (bis 450 °C / N1)				
DW1703Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21°-40° (bis 450 °C / N1)				
DW1704Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41°-55° (bis 450 °C / N1)				
DW99VØ	Wand-/ Deckenblende, zweiteilig 0°-30°				
DW98VØ	Wand-/ Deckenblende, zweiteilig 31°-45°				
ZUTE2195Ø-Ø	Abdichtmanschette 0° - 30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen				
ZUTE2232Ø-Ø	Abdichtmanschette 30° - 45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen				

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

 Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

-
- Innen 1.4571 / 1.4404
-
-
- Außen 1.4301
-
- gegen Aufpreis
-
-
- _____

Wandstärke

-
- Innen/Außen 0,6 mm
-
- gegen Aufpreis
-
-
- Innen 0,8 mm
-
- Innen 1,0 mm
-
-
- Innen 1,50 mm

Oberfläche

-
- Hochglanz
-
- gegen Aufpreis
-
-
- Matt
-
- Gebürstet
-
-
- Lackiert RAL: _____

Ausführung gegen Aufpreis

-
- 50 mm Isolierung
-
-
- Kupfer
-
-
- Lack-Dose zum Ausbessern
-
-
-
-
-

CODE
ÜBERGANG

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DW37Ø	Übergang EW glatt - DW-FU				
DW37MØ	Übergang EW-FU / DW-FU				
DW37AØ	Übergang DW-FU / EW glatt				
DW37AMØ	Übergang DW-FU / EW-FU				
DW37GWØ	Übergang EW-FU - DW-FU mit integriertem Wandfutter, gerade für Ferro				
DW37SWØ	Übergang EW-FU - DW-FU mit integriertem Wandfutter, schräg				
DW37FØ	Übergang FERRO-LUX / DW-FU				
ZUWA757Ø-Ø	Anschlussstutzen mit integr. Wandfutter	Anschluss- stutzen Ø		integriertes Wandfutter Ø	

ZUBEHÖR

750ISO40	Isothermband 40 mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter)				
750ADK1/2"	750ADK1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				
DW55Ø	Sparrenhalterung verstellbar 500 - 900 mm				
DW55LØ	Sparrenhalter light				
DW40Ø	Unterstützung 800 - 1200 mm				
DW40MGØ	Unterstützung mit Gelenk 800 - 1200 mm. Wird ab Ø 250 zweistrebig ausgeliefert				
DW42Ø	3-Punkt-Abspannschelle				
KEEW237	Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)				
KEEW242	Abspannseil (verzinkt)				
DW34Ø	Deflektorhaube mit Ablauf inkl. Mündungsabschluss				
FU47	Absperrhahn 1/2" Außengewinde				
DW61Ø	Deckenaufhängung für Gewindestangen M8				
DW62Ø	Deckenaufhängung für Lochband				
VL314	Gewindestange M8				
DW69Ø	Blitzschutzschelle				
DW43Ø	Verschlussdeckel mit Handgriff für DW11				
DW44Ø	Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf				
DW51Ø	Messelement 250 mm inkl. 1/2" Muffe und Verschlusschraube				
DW1494Ø	Entwässerungselement 250 mm für horizontalen und vertikalen Einbau mit 1/2" Nippel				
DW50Ø	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460 mm (bis 600 °C / N1)				
DW41Ø	Klemmband (Ersatzteil)				
ZUDA1069	Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück				
ZUDA1070	Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen				
ZUWA1379Ø	Befestigungsschelle 2-teilig				
VL316Ø	Gewindestange Edelstahl 1000 mm M10				
ZUTE1334	Kragarm typgeprüft mit verschiebbarem Wandhalter DW45				

Hinweis: Sperrgutartikel, es fallen zusätzliche Frachtkosten an. Lackierte und verzinkte Kragarme auf Anfrage.

DW191Ø/2.0	2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr verstellbar bis 2,0 m				
DW191Ø/3.0	2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr verstellbar bis 3,0 m				
DW191Ø/4.0	2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr verstellbar bis 4,0 m				

DW191 Statistischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden

DW193Ø/2.0	2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar bis 2,0 m				
DW193Ø/3.0	2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar bis 3,0 m				
DW193Ø/4.0	2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar bis 4,0 m				

DW193 Typgeprüfte Abspannung, kein statischer Nachweis erforderlich



Sonderteile / Teile außerhalb der Preisliste System DW - FU

Eingangsnummer wird
eingefügt von
Jeremias

Kundenr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____
Datum, Unterschrift/Stempel

Lieferanschrift / Kommission: _____

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

Innen 1.4571 / 1.4404
 Außen 1.4301
gegen Aufpreis _____

Wandstärke

Innen/Außen 0,6 mm
gegen Aufpreis
 Innen 0,8 mm Innen 1,0 mm
 Innen 1,50 mm

Oberfläche

Hochglanz
gegen Aufpreis
 Matt Gebürstet
 Lackiert RAL: _____

Ausführung gegen Aufpreis


50 mm Isolierung
 Kupfer
 Lack-Dose zum Ausbessern

Ø Ø Ø Ø

CODE

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

Skizze



Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand April 2019